

SEDINA PIPES PREFABRICATION

SEDINA PIPES

nominal DN	real Ø Dz	wall th.		bending radiuses available					spacing*
		S min	S max	1,5 D	2 D	2,5 D	3 D	OTHER	LB
	18	1,5	∞				54		55
	18	1,5	∞		36				45
15	20	2	∞		40				55
15	20	2	∞				60		70
15	21,3	2,6	4		45				55
15	21,3	2,6	4				64		70
	22	2	∞		44				50
20	25	2,5	∞		50				55
20	25	2,5	∞				75		70
20	26,9	2,6	6,3		55				90
20	26,9	2,6	6,3	40,35			(84)		75
	28	2	6,3		55				90
	28	2	6,3				84		70
25	30	3	6,3		60		90		60
25	30	3	6,3		60				70
25	30	3	6,3		60				82
25	30	3	6,3				90		95
25	33,7	2,6	6,3		70				60
25	33,7	2,6	6,3		67,4				90
25	33,7	2,6	6,3	50,55			101		90
	35	2	6,3		70				60
	35	2	6,3				105		107
32	38	2,6	6,3		76				70
32	38	2,6	6,3		76	95			70
32	38	2,6	6,3				114		90
32	38	2,6	6,3				114		118
32	42,4	2,6	6,3		85				70
32	42,4	2,6	6,3	63,6	84,8	106			80
32	42,4	2,6	6,3		84,8				90
32	42,4	2,6	6,3				127		100
40	44,5	2,6	6,3		89				70
40	44,5	2,6	6,3	66,75	89	111,25			80
40	44,5	2,6	6,3		89				90
40	44,5	2,6	6,3				133,5		100
	45	2,9	6,3				135		100
40	48,3	2,6	8		96,6				70
40	48,3	2,6	8	72,45	96,6	120,75			90
40	48,3	2,6	8				145		100
	50	2,9	8			125			100
	54	3,2	5				162		120
50	57	2,9	8		114	142,5			115
50	57	2,9	8		114				164
50	57,1	2,9	8				165		115
50	60,3	2,7	8		120,6	150,75			120
50	60,3	2,7	8			150			120
65	76,1	2,9	8	114	152,2	190			150
65	76,1	2,9	8		152				215
80	88,9	2,9	8	133,3	177,8	222,3			180
80	88,9	2,9	8		178				220
100	108	4,5	8	162					240
100	108	4,5	8		216				280
100	114,3	3,6	10				256		200
100	114,3	3,6	10				615		350
125	133	4,5	6,3		266				345
125	139,7	4,5	12,5			335,3			245
125	139,7	4,5	12,5				615		350
150	159	4,5	12,5			397,5			350
150	168,3	4,5	12,5			403,9			255
200	219,1	6,3	12,5			547,8			585

* minimal length of straight pipe before/
after, and between bends